

### 3.1.2 Vnitřní kabelová koncovka pro třížilové kabely s plastovou izolací bez polovodivého stínění pro 6 kV



Vnitřní kabelová koncovka je určena pro třížilové kabely s plastovou izolací bez polovodivého stínění žil do 6 kV s Cu páskovým nebo drátkovým stíněním (AYKCY,CYKCY). Pro žíly jsou použity samozhášecí bezhalogenové smrštitelné trubky odolné vůči plazivým proudům. Prostor mezi koncem pláště kabelu a jednotlivými žilami je zakryt samozhášecí bezhalogenovou rozdělovací hlavou odolnou vůči plazivým proudům. Uzemnění páskového stínění či pancíře je provedeno pomocí příslušné soupravy pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče (není součástí souboru, tuto soupravu je možné objednat samostatně).

**Smršťování** : horkým vzduchem nad 120°C nebo měkkým žlutým plamenem

**Skladování** : v krytém skladu při rozmezí teplot -10°C až +35°C

Č.	Typ	Pro průřezy kabelů [mm <sup>2</sup> ]	Délka trubky L [mm]	
14546301	KSCMTI 1	25 – 95	25 – 95	500
14546302	KSCMTI 2	25 – 95	25 – 95	1000
14546303	KSCMTI 1	120 – 240	120 – 240	500
14546304	KSCMTI 2	120 – 240	120 – 240	1000

- Soupravy koncovek obsahují díly pro 3 fáze. Doporučuje se použít kabelová oka plná.
- Je možné objednat sadu koncovek s jinými délkami žil nebo mohou být zkráceny přímo na místě montáže. Min. délka žil nesmí být menší než 250 mm.

**Příklad objednávání:** KSCMTI 1 25 – 95 20 ks  
Označení koncovky \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ počet kusů  
Průřez jádra \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_

### Souprava pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče pro kabely s měděným páskovým stíněním nebo pancířem

Č.	Typ	Pro průřezy kabelů [mm <sup>2</sup> ]
13000025	NPU 25 – 95	25 – 95
13000120	NPU 120 – 240	120 – 240