2.7 Opravná teplem smrštitelná páska

Typ TKT

Použití :
Pro opravu poškozeného pláště nebo žílové izolace kabelu, pro izolaci konstrukčních dílců kde je vyžadováno odolné a vodotěsné spojení. Díky výborné přilnavosti lepidla na kovy, dřevěné komponenty, stavební keramiku a plasty je možné použít tyto teplem smrštitelné pásky na izolaci spojení vodičů, kabelů (i telekomunikačních) nebo například na opravy ventilačních rour. Spojení izolované touto páskou zajišťuje rovněž mechanickou ochranu spojení a odolnost vůči korozi.

Provedení :
Po celé délce pásky je na vnitřní straně naneseno adhesivní lepidlo, které zajišťuje utěsnění poškozeného místa.

Č.	Typ	Délka m	Šířka mm	Tloušťka mm
14810250	TKT – 25 / 05 / 03	30	25	0,5
14810500	TKT – 50 / 05 / 03	30	50	0,5
14811000	TKT – 100 / 05 / 03	30	100	0,5
14811500	TKT – 150 / 05 / 03	30	150	0,5
14810501	TKT – 50 / 1 / 03	30	50	1,0

Objednávání :

Příklad : 10 ks TKT – 25/05/03
počet ks _____|
Typ _____|