

# 1.1.1 Smršťitelné trubky tenkostěnné s lepidlem, typ RCK

- flexibilní
- s lepidlem na vnitřní stěně trubky
- s dobrou odolností proti rozpouštědlům a chemikáliím
- snadno lze stříhat nebo krájet
- barvy : černá, červená, zelená, modrá, žlutá, transparentní
- délky : základní 1m, po dohodě i jiné např. 50m na cívce
- teplota smršťování nad 120°C horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem
- všeobecné použití: v automobilovém průmyslu, elektronice, telekomunikacích jako el. izolace při teplotách -55°C až +105°C
- zajišťuje hermeticky chráněné spoje, mechanickou ochranu

**Balení** : do uzavřené fólie s označením typu

**Skladování** : v krytém skladu v rozmezí teplot od -10°C do +35°C

## Rozměry a typy

| Č.       | Typ       | Vnitřní ø              |                               | Síla stěny po úplném smrštění<br>t mm | Síla vrstvy termoplastického lepidla po úplném smrštění [mm] |
|----------|-----------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |           | před d <sub>1</sub> mm | po smrštění d <sub>2</sub> mm |                                       |  |
| 148101.. | RCK 3 / 1 | 3,0                    | 1,0                           | 0,51                                  | 0,4  |
| 148102.. | RCK 4 / 1 | 4,0                    | 1,0                           | 0,51                                  | 0,4  |
| 148103.. | RCK 6 / 2 | 6,0                    | 2,0                           | 0,51                                  | 0,5  |
| 148104.. | RCK 8 / 2 | 8,0                    | 2,0                           | 0,51                                  | 0,5  |

## Objednávání :

Příklad : 50 ks      RCK 4 / 1 – 1000      černá  
počet ks      |      |      |      barva  
Typ      |      |      |      délka

50 m      RCK 4 / 1 - černá      na cívce  
počet m      |      |      |      barva  
Typ      |      |      |