

1.2 Smršťovací trubky tenkostěnné v PE obalu



- flexibilní
- mechanicky pevné
- výborná izolace
- snadné označení
- bez lepidla na vnitřní straně trubky

Použití

- k označování kabelů a vodičů, svazku vodičů
- ukončování vodičů
- vhodné pro domov, hobby i povolání

Smršťování

- teplota smršťování nad 120°C horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem

Typy

Č.	Typ	Vnitřní ø		Síla stěny po smrštění t mm	Délka mm	Počet ks	Barva
		před a po smr. d ₁ mm d ₂					
14800200	RC 2,4/1,2	2,4	1,2	0,51	30	40	černá, zelená
14800300	RC 3,2/1,6	3,2	1,6	0,51	30	36	černá, zelená červená, blmodrá
14800400	RC 4,8/2,4	4,8	2,4	0,51	30	32	černá, zelená červená, blmodrá
14800600	RC 6,4/3,2	6,4	3,2	0,64	30	30	černá, zelená červená, blmodrá
14800800	RC 8/2	8,0	2,0	0,64	30	24	černá, zelená červená, blmodrá
14800900	RC 9,5/4,8	9,5	4,8	0,64	30	26	černá, zelená červená, blmodrá
14801200	RC 12,7/6,4	12,7	6,4	0,64	30	20	černá, zelená červená, blmodrá

Objednávání : 2 ks RC 4,8/2,4 - bal.